

# 土壌ガス採取ツール

簡単！土壌ガス採取



土壌ガス採取器 28,000 円 (税込別)

- 土壌ガス採取器 フタ
- 土壌ガス採取器 本体
- 接続管

捕集バッグ 1L ねじ口  
10 枚セット 10,000 円 (税込別)



- 1 本製品は雨天または水濡れ環境下での使用はできません。
- 2 本製品は環境省告示第 16 号に規定される「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法」に記述されている捕集バッグを用いる場合に使用する装置に適合しています。
- 3 吸引ポンプに関する能力については、使用頻度にもよりますが、3 か月に 1 度くらい本製品を当社にお送りいただき、定期的な性能チェックとメンテナンス (有償) をお勧めいたします。



土壌ガス採取孔保護管 パッカつき  
(先端部取外し可)  
同上用心金  
土壌ガス採取孔保護管資料も  
ご覧下さい

## 土壌ガス採取手順

ボーリングバーなどで採取孔を掘削  
土壌ガス採取孔保護管をパッカが気密するまで挿入

静置後、土壌ガス採取孔保護管の上端から用心金を外して、ガス採取管を挿入  
ガス採取管と土壌ガス採取器、土壌ガス採取器と捕集バッグを接続  
ポンプの電源を入れてフタを閉める  
器内が負圧になり土壌ガスが捕集バッグに吸い込まれて採取完了



## 株式会社セロリ

〒243-0815  
 神奈川県厚木市妻田西 1-7-9  
 TEL 046-222-0247  
 FAX 046-222-0447  
 URL <http://www.celery.co.jp>  
 e-mail [celery@celery.co.jp](mailto:celery@celery.co.jp)