設計・製造・販売 株式会社セロリ

ポータブルドリル アルファ

強力な打撃力で打込み迅速！

土壌調査に！浅井戸掘りにも！

電源；家庭用100v

軽バンで運搬可能

1人で操作可能

上げ下げは手動式

狭い場所にも持ち込み易い

■ 主な仕様　※仕様は予告なく変更する場合があります　※価格については、お気軽にお問合せ下さい

型式	寸法(mm)		重量	打撃能力		給進能力		動力
	運搬時	掘削時		打撃力	打撃数	引抜力	ストローク*1	
af-H	L 820 × W 575 × H 1761	H 2067	87kg	最大70J	最大1000bpm	約3kN(人力)	1300mm	AC100v／1430w 電動機

*1マニュアルハンドレバー式

【付属品】ヘッドサブ
(ピンネジ規格40.5JISまたは40,5H)

ストローク長の変更もご相談ください。

製品詳細はこちら！

動画はこちらから！

サンプリングには　●ドリルロッド40.5HまたはボーリングロッドJIS40.5 ●ビニルチューブ式コアバレル

引上げのサポートには　●引上げ機

サンプラの回収には　●ジャッキ&ユニット

別売品(裏面参照)

合わせてお使いください！

補助装置&ツールス

受注生産品

負担を軽くして作業効率Up！ 引上を楽に！ ポータブルドリル専用「引上げ機」

脱着式

滑車を取り付け、モータとワイヤで ドリルヘッド部の引上げをサポート

※実際の製品は、写真と異なる場合があります

■ 主な仕様

※仕様は予告なく変更する場合があります

全長	540mm
全高	280mm
全幅	540mm
総重量	約30kg
引上力	8.8kN
引上速度 -1	2.3m/min
動力	AC100v/400w

●サンプリング/ 掘削土壌の排出に「ビニルチューブ式コアバレルセット」

セロリオリジナルタイプ（コアチューブカップリング、コアチューブ、シュー、専用スパナ）、ネジ変換アダプタもお作りできます

●深度延長・孔壁保護に「ドリルロッド」「ケーシングセット」※各種サイズございます

ツールス/掘削土壌の回収に！

ジャッキ & ユニット

ジャッキの動力源

受注生産品

横から設置が可能

レバー付（レバーをユニットの方につけることもできます）

片側開口型

センターホール型

実績豊富

&

エンジン式「HP3」

■ 主な仕様

型式	HP3
全幅	400mm
全長	360mm
全高	550mm
重量	38kg
原動機	4サイクルガソリンエンジン
	GX120 2.1 KW/3600rpm
圧力	max16MPa
接続	R1/4

■ 主な仕様

※仕様は予告なく変更する場合があります　※実際の製品は、写真と異なる場合があります

型式	全幅	重量	引上げ力	ストローク	引上速度	最大管径
J5000	240mm	35kg	100kN	200mm	16秒/ｽﾄﾛｰｸ	φ105mm
J4500	195mm	45kg	90kN	200mm	14秒/ｽﾄﾛｰｸ	φ105mm

※引上力、引上速度は組み合わせるユニットにより変動します（上記はエンジン式ユニット「HP3」を使用した場合）

家庭用100V電源で稼働させたいなら コード式ユニット「HP100V」

● 共通把持具「ロッド＆ケーシングホルダ」※各種サイズございます

●各種土壌調査機器・対策プラント機器等の設計・製造・販売　●特注ツール・規格外ツールの設計・製作も承ります

お気軽にお問い合わせください

☎ 046-222-0247

株式会社セロリ

〒243-0815 神奈川県厚木市妻田西1-2-3 Kワンビル108

TEL. 046-222-0247　FAX. 046-222-0447

https://www.celery.co.jp