

埋設物探査の  
試掘にも

# ボーリングバー

## 土壌ガス調査のスタートは ボーリングバーで調査孔の 掘削から

持ち運び便利な  
ハードケース付



### 標準タイプ

全長1,500mm 扱いやすい標準サイズです

### ロングタイプ

全長2,145mm 掘削長が1.5mまでの時にご利用ください

### 継足しタイプ

- ✓ 基礎や砕石が厚くガス採取深度が深い
- ✓ 長いボーリングバーは運搬が困難

掘削長に合わせてロッドの  
継ぎ足しができます

※地層により、掘削できる深度には限度があります。



別売のストレーナとパッカを使って  
ボーリングバーがガス採取孔保護管に!!

【別売品】

ストレーナ  
(2本1組)

パッカ



### 特注タイプ 全長・掘削深さ・掘削径など ご相談ください

■ 主な仕様 (材質:スチール) \*仕様・価格は予告なく変更する場合があります ※1) ただし、島嶼部あて等は別途料金をいただきます

タイプ	全長	重量	掘削長	掘削径	ストローク	握り外径
標準タイプ	1,500mm	3.3kg	865mm	φ18mm	415mm	φ34mm
ロングタイプ	2,145mm	3.9kg	1,510mm	φ18mm	415mm	φ34mm
継足しタイプ	1,825mm~	5.0kg~	1,040mm~	φ23mm	415mm	φ34mm

\*本製品は爆発・感電防止対応品ではありません。埋設ガス管や電線など、爆発や感電の恐れがある場所で使用するときは、安全に配慮し、十分な保安具を必ず装着して作業してください。  
\*製造には万全を期していますが、万一の破損にそなえ、作業の安全を確保し、ボーリングバーの軸線上に顔や足を置かないようにしてください。

各種土壌調査機器・対策プラント機器等の設計・製造・販売

特注ツール・規格外ツールの設計・製作も承ります

お気軽にお問い合わせください

☎ 046-222-0247

株式会社セロリ

〒243-0815 神奈川県厚木市妻田西1-2-3 Kワンビル108

FAX. 046-222-0447

<https://www.celery.co.jp>